

LEI250



LEI250 TOUCH15" + MOBILETTO
+ KIT ADESIVO CON GRAFICA "DESIGN YOUR BREAK" IN OPZIONE

LEI250, IL CAFFÈ IN TUTTE LE SUE QUALITÀ.

LEI250, distributore automatico con capacità di 250 bicchieri, versioni caffè in grani e caffè solubile.



LEI250 EASY

INTERFACCIA UTENTE

- Grande flessibilità con 3 interfacce utente intuitive e intercambiabili:
 - Easy:** interfaccia standard a membrana, con 20 ampi pulsanti.
 - Smart:** interfaccia con tecnologia touchscreen con 20 ampi pulsanti retroilluminati.
 - Touch:** interfaccia touchscreen 15" per riprodurre anche contenuti multimediali.
- Due tasti per dosaggio zucchero (disponibile su versioni Easy e Smart).
- Display LCD 3.5" personalizzabile (disponibile su versioni Easy e Smart).
- Compatibile per l'utilizzo di un mug in sostituzione al bicchiere (kit mug in opzione).
- Vano erogazione illuminato.
- Introduzione e recupero moneta std.

SPECIFICHE TECNICHE

• ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE:

220-240 Vac - 50/60 Hz

• ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze della caldaia e della pompa.

• POTENZA ASSORBITA

1.80 kW mono caldaia versione espresso

• ALIMENTAZIONE IDRICA:

Attacco = 3/4"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

TECNOLOGIE

• Versione ES con gruppo caffè espresso tradizionale: caffè espresso fatto nel rispetto della tradizione italiana.

• Versione ESV con gruppo caffè a camera variabile: dosi da 7 a 14 gr.

Garantisce un'estrusione perfetta del caffè in tutte le sue declinazioni di gusto.

CARATTERISTICHE

• Grande flessibilità di configurazione ed un'ampia scelta di versioni.

Automatica con allacciamento a rete oppure con serbatoio autonomo installabile all'interno del mobiletto.

• Serratura a codice programmabile.

• Serpentina tè di serie.

• Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 71 mm) e palettiera da 90 a 105 mm.

• Caldaia standard per espresso: 1500 W - 150 cc.

• Capacità vaschetta raccolta liquidi: 2.3 lt.

• Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.

• Elettronica multiprotocollo di serie.

• Compatibile con la telemetria.

SISTEMA DI PAGAMENTO

• Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.

• Macchina predisposta al montaggio di una gettoniera rendiresto Exe o MDB e sistemi cashless.

AUTONOMIA PRODOTTI

Tramoggia caffè in grani 1.70 kg (4.25 lt)

Contenitore singolo per prodotti solubili 2.2 lt

Contenitore doppio per prodotti solubili 4.5 lt

Palette 90-105 mm 250 pz.

Bicchieri Ø 70-71 mm 250 pz.

KIT ACCESSORI

• Mobiletto.

• Vaschetta raccolta fondi: da 180 a 200 fondi.

• Kit pompa autonoma installabile nel mobiletto.

• Kit supporto mug.

• Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere.

• Kit di trasformazione per utilizzo bicchieri da 80 mm.

• Kit chip orologio.

• Kit adesivo porta con grafica bianca "Design Your Break".

AMBIENTE


• Compatibile con bicchieri di carta e possibilità di erogare la bevanda in tazza o mug.

• Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.

• Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.

MODELLO LEI250	LEI250 1ES-5 SB EASY STD	LEI250 1ESV-5 SB EASY STD	LEI250 1ES-5 SB SMART STD	LEI250 1ES-5 SB T15 STD
INTERFACCIA UTENTE	EASY	EASY	SMART	TOUCH 15"
VERSIONE	CAFFÈ IN GRANI	CAFFÈ IN GRANI	CAFFÈ IN GRANI	CAFFÈ IN GRANI
GRUPPO CAFFÈ ESPRESSO TRADIZIONALE (ES)	ES	-	ES	ES
GRUPPO CAFFÈ CAMERA VARIABILE (ESV)	-	ESV	-	-
TRAMOGGE CAFFÈ IN GRANI	1	1	1	1
CALDAIE	1	1	1	1
CONTENITORI PRODOTTI (DI CUI 1 PER ZUCCHERO)	5	5	5	5
DIMENSIONI MM	795H x 510L x 645P / PESO 72 KG MOBILETTO: 853H x 510L x 649P (senza staffa a muro). Profondità, inclusa la staffa a muro, 703.			

1. Zucchero 2. Decaffeinato 3. Tè
4. Caffè in grani 5. Latte 6. Cioccolata



CAFFÈ IN GRANI

(configurazione valida per versione con gruppo espresso tradizionale + versione con gruppo caffè a camera variabile)